BAUDER

BauderTOP VENT NSK
Karta produktu

Typ zastosowania		**Dyfuzyjna papa rozdzielcza pod pokrycia metalowe z zakładem samoprzylepnym**
Powierzchnia	górna:	**Splot dystansowy z tworzywa sztucznego (grubość ok. 8 mm), zakłady samoprzylepne**
	dolna:	**tkanina z tworzywa sztucznego, krawędź bez włókniny**
Wkładka nośna	rodzaj:	**tkanina z tworzywa sztucznego**
Numer artykułu		**1225 0000**

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg	
Długość	EN 1848 - 1	m	20	
Szerokość	EN 1848 - 1	m	1,25	
Prostoliniowość	EN 1848 - 2	mm / 10 m	spełnia	
Ciężar powierzchniowy	EN 1848 - 1	g/m²	ok. 650	
Reakcja na ogień	EN 13501 - 1	klasa A - F	klasa E	
Wodoszczelność	EN 1928:2001	W1, W2, W3	W1	
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	m	≤ 0,1	
Giętkość w niskich temperaturach	EN 1109	°C	- 25	
Odporność na działanie wysokich temperatur	EN 1110	°C	≥ + 100	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311 - 1	N / 50 mm	wzdłuż: ≥ 250	w poprzek: ≥ 250
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311 - 1	%	wzdłuż: ≥ 50	w poprzek: ≥ 60
Odporność na rozdzieranie (gwoździem)	EN 12310 - 1	N / 50 mm	wzdłuż: ≥ 150	w poprzek: ≥ 150

CE (06)

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat stanu wiedzy technicznej aktualnej w chwili składania zamówienia. Stan: 110707 Vhl