

➤ Żywice samorozlewne

sicon

www.sicon.pl

Żywice samopoziomujące, są wykorzystywane zarówno w systemach gładkich jak i systemach z zasypem piasku kwarcowego. Żywicę należy dobrać w zależności od wymagań - ich przeznaczenie to zarówno tworzenie warstw konstrukcyjnych czy wierzchnich, ale też niektóre z nich np. elastan mogą być stosowane jakomembrany.

Nazwa

Charakterystyka

**Siconofloor
SL100-E**

Barwiona w masie żywica epoksydowa wylewna,
grubość warstwy do 3 mm.

**Siconofloor
SL100-CH**

Barwiona w masie żywica epoksydowa wylewna,
grubość warstwy do 3 mm. W wersji o podwyższonej
chemoodpornosci.



Odwróć
po więcej



**Siconofloor
PU-HB**

Barwiona w masie żywica poliuretanowa wylewana, o zwiększonej sztywności, **grubość warstwy do 3 mm.**

**Siconofloor
PU-SB**

Barwna, dwuskładnikowa, żywica poliuretanowa o niskiej lepkości. **Doskonale nadaje się do grubowarstwowych posadzek i powłok ochronnych** o właściwościach elastycznych.

**Siconofloor
PU-SB UV**

Barwna, dwuskładnikowa, żywica poliuretanowa o niskiej lepkości. Doskonale nadaje się do grubowarstwowych posadzek i powłok ochronnych o właściwościach elastycznych.

UV odporna wersja PU SB.

**Siconofloor
Elastan**

Barwna, dwuskładnikowa, żywica poliuretanowa o niskiej lepkości i bardzo wysokiej elastyczności, Przeznaczona do zastosowań jako elastyczna membrana wodoszczelna oraz do wypełniania spękań w podłożu betonowym.

Zainteresowany?

Odwiedź naszą stronę:
www.sicon.pl

Zadzwoń lub napisz!

tel. +48 017 860 01 16
e-mail: biuro@sicon.pl

