KARTA TECHNICZNA

CAMINO COLLECTION

ABA RIGID-LVT CLICK

8 x 228 x 1524/1800(mm)



Budowa „ABA" - niezwykłość paneli ukryta w ich budowie!

Polega na równoważeniu warstw winylu poniżej i powyżej rdzenia. Sztywny rdzeń wykonany jest z bardzo gęstego materiału mineralnego umożliwiającego montaż na niedoskonałych podłożach!

GLOBALWOOD

future design

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA	NUMER NORMY	JEDNOSTKA	CAMINO
Klasa użyteczności	EN 685	-	Klasa 23 / 33 / 42
Odchylenia od wymiarów	EN ISO 24342	%	< 0,15
Prostoliniowość i zachowanie kątów	EN ISO 24342	-	0.35mm/m
Grubość produktu	EN ISO 24346	mm	8,0
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	mm	0,55
Stabilność wymiarowa	EN 434	%	< 0,1
Temperatura odkształcenia cieplnego	ISO 75-1	o C	> 35
Odporność na ścieranie	EN 660-2	-	T
Przewodniość cieplna	ASTM C518-15	W/(m·K)	0.125
Opór cieplny	ASTM C518-15	(m2·K)/W	0.072
Klasa palności	EN 13501-1	-	Bfl-s1
Antypoślizgowość	AS4586-2013	-	R 10

WYMIARY

Grubość warstwy wierzchniej	0,55 mm
Grubość górnej warstwy winylowej	1,50 mm
Grubość warstwy nośnej (SPC)	3,50 mm
Grubość dolnej warstwy winylowej	1,50 mm
Grubość maty wygłuszającej (IXPE)	1,50 mm
Grubość całkowita	**8,00 mm**
Długość	1524 mm / 1800 mm
Szerokość	228 mm

PAKOWANIE

Ilość sztuk w kartonie	5
Ilość m2 w kartonie	1,737 / 2,052
Waga jednego kartonu w kg	21 / 28



Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.
Biuro Styl Sp. z o.o. właściciel marki GLOBALWOOD® z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiktora Jankowskiego 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021310, REGON 639694686, NIP 78221367728